

Eurovent UNISAN

Univerzální jednostranná páska s PE výztuží posílená polyesterovým vláknem a speciálním lepidlem na bázi akrylátové disperze. Všeobecně používaná ve stavebnictví, zejména k lepení a opravám fólií a střešních membrán z plastů a k jejich lepení s dřevěnými a kovovými prvky. Používá se také k lepení jiných stavebních výrobků na bázi plastů.



PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		Polyetylenová fólie, polyesterová síťovina, akrylátová disperze bez rozpouštědel, EC1PLUS
Šířka	[mm]	60
Délka	[m]	25
Tloušťka	[mm]	0,30 - 0,33 mm
Hmotnost lepidla	[g/m ²]	230
Odolnost proti protržení	[N/25 mm]	≥40
Tažnost	[N/25 mm]	≥25; 100%
Teplota při montáži	[°C]	od -5
Teplotní odolnost	[°C]	-40 až +80
Přilnavost		Vynikající
Odolnost proti kondenzaci vody		Velmi vysoká
Odolnost proti stárnutí		Velmi vysoká
Odolnost proti UV záření		Odolná
Balení	[60 mm] [120 mm]	10 rolí/krabice; 60 krabic na paletě; 600 rolí/paleta 4 role/krabice; 60 krabic na paletě; 240 rolí/paleta
Skladování		Skladování v suchu a v původních krabicích při teplotě od 15 °C do 25 °C

Výhody:

- Vysoká přilnavost • Vystužená PE síťovinou
- Velmi nízké emise EMICODE®-EC1 Plus

Eurovent UNISAN

Použití:

Všeobecně používaná ve stavebnictví jako páska na lepení, opravy a těsnění mezer všech druhů trubek, odpadních potrubí a ventilačních potrubí procházejících fólií a hydroizolačními a střešními membránami. Kromě toho se používá k lepení plastových výrobků na bázi polypropylenu, polyetylenu, vyztužených materiálů, izolačního papíru, dřeva, kovových částí, sádkartonových nebo kamenných desek. Ideálně lepí a utěsňuje zaoblené povrchy nebo nepravidelné tvary. Dobře funguje při opravách všech druhů poškození, jako jsou díry, průřezy nebo montážní poškození. Používá se na hladké a drsné povrchy.

Skladování/transport:

Výrobek by měl být skladován na suchém místě, pod střechou, bez vlhkosti a UV záření v původním, nepoškozeném a uzavřeném obalu. Výrobek by měl být přepravován v krytých dopravních prostředcích, který je chrání před poškozením a zničením. Během přepravy musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Výrobek by měl být chráněn před chemickými látkami, zejména před látkami na bázi rozpouštědel, protože mohou snížit technické parametry výrobku nebo ji trvale poškodit.

Na výrobek je poskytnuta záruka za předpokladu, že budou dodržovány pokyny uvedené v technických údajích. Vyhrazujeme si právo odmítnout uznání stížnosti v případě nedodržení těchto pokynů.

Zahrnuté informace, rady a pokyny jsou poskytnuty na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu, zkušeností a v dobré víře. Nejsme odpovědní za následky nevhodného nebo nesprávného použití našich výrobků. Každý uživatel výrobku by se měl všemi možnými způsoby, včetně kontroly konečného produktu za daných podmínek, ujistit, zda je poskytnutý výrobek vhodný k dosažení jeho určených cílů.

Informace o produktu jsou uvedeny na webové stránce: www.eurovent.de

Datum aktualizace: 02/2024