

## Univerzální lepicí a těsnící tmel UKDM

- Možnost přímého přetření disperzními barvami
- Přilne k vlhkému podkladu i pod vodou
- Neobsahuje rozpouštědla
- Barevné varianty jsou odolné UV záření, transparentní verze není odolná UV záření
- Téměř bez zápachu
- Použití bez primárního nátěru
- Neznečišťuje okrajové oblasti
- Jednoduché použití za všech povětrnostních podmínek
- Odolný proti všem povětrnostním vlivům
- Rychlé vytvrzení i při nízkých teplotách

### Oblasti použití

- K připevňování tabulí, profilů, podlahových lišt, dlaždic, prahů, okenních parapetů, rámu a izolačních desek, omítky, cihel, betonu, kovů atd.
- K lepení přírodního kamene, kamenných kvádrů, mramoru, žuly a také zrcadel se zadním zakrytím odolným acetonu
- Ke spojování různých materiálů

### Technické informace

Teplota zpracování	5 °C - 40 °C
Chemická báze	hybrid
Doba vytvoření škráloupu	10 min.
Mezní protažení	25 %
Teplotní odolnost	-40 - 90 °C



Označení výrobku	Barva	Obal	Obsah	Balení kusů/ů	Číslo výr.
Univerzální lepicí a těsnící tmel UKDM	antracitová	kartuše	290 ml	1/12	366322

skup.: 04.300